

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- **제품 식별자** Ink jet printing ink
- **제품명:** IJC255 UV Ink
- **Product Codes** 3010112529 6299B014AA IJC255 UV Ink - White 1L
- **해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도**
The product should not be used for any purpose other than that specified in Section 1.
- **제조사/수입자/유통업자 정보:**
Fujifilm Speciality Ink Systems Limited
Pysons Road, Broadstairs, Kent. CT10 2LE.
Tel. +44 (0)1843 866668
- **Distributor:**
Océ-Technologies B.V.
Address: St. Urbanusweg 43, 5914 CA Venlo, the Netherlands
Telephone no.: +31 77 359 2222
e-mail address: sds-hq@oce.com
- **추가적인 정보 획득 가능:**
Product Safety Department. +44 (0)1843 872030
elaine.campling@fujifilmsis.com
- **비상연락 전화번호:** For chemical emergencies only: +82 (0) 234 798 401

2 유해성.위험성

- **순물질 또는 혼합물의 분류**

| | | | |
|-------------|-----|------|-----------------------------|
| 피부 부식성/자극성 | 구분2 | H315 | 피부에 자극을 일으킴 |
| 심한 눈 손상/자극성 | 구분1 | H318 | 눈에 심한 손상을 일으킴 |
| 피부과민성 | 구분1 | H317 | 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 |
| 생식 독성 | 구분2 | H361 | 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨 |
| 수생환경유해성-만성 | 구분3 | H412 | 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함 |
- **라벨표기 요소**
- **GHS 라벨 요소**
본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.
- **그림문자**



GHS05



GHS07



GHS08

- **신호어 위험**
- **상표상에명확히위험성이표시된성분:**
Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate
Hexamethylene diacrylate
Phosphine Oxide,Diphenyl(2,4,6-tri-Methylbenzoyl)-
Neopentyl Glycol Propoxylate esters with acrylic acid
- **유해.위험 문구**
 피부에 자극을 일으킴
 눈에 심한 손상을 일으킴
 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- **예방조치 문구**
 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
 환경으로 배출하지 마시오.
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
 피부자극성 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- **기타 유해성**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과**
- **PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질):** 해당사항 없음.
- **vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질):** 해당사항 없음.

안전지침서

유럽경제공동체약관 91/155 에따라서

기압점: 2016.01.19

개정 2016.01.19

제품명: IJC255 UV Ink

(1 쪽부터계속)

3 구성성분의 명칭 및 함유량

- **화 학 적 특 성:** 혼합물
- **설 명:** 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

| | | |
|--------------------------------------|--|--------|
| · 위험요소: | | |
| CAS: 13048-33-4 EINECS: 235-921-9 | Hexamethylene diacrylate 피부 부식성/자극성 구분2, H315; 심한 눈 손상/자극성 구분2, H319; 피부과민성 구분1, H317 수생환경유해성-만성 구분3, H412 | 10-30% |
| CAS: 57472-68-1 EINECS: 260-754-3 | Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate 심한 눈 손상/자극성 구분1, H318 피부 부식성/자극성 구분2, H315; 피부과민성 구분1, H317 | 10-30% |
| CAS: 84170-74-1 EC 의번호: 617-546-6 | Neopentyl Glycol Propoxylate esters with acrylic acid 수생환경유해성-만성 구분2, H411 피부과민성 구분1, H317 | 10-30% |
| CAS: 75980-60-8 EINECS: 278-355-8 | Phosphine Oxide,Diphenyl(2,4,6-tri-Methylbenzoyl)- 생식 독성 구분2, H361 수생환경유해성-만성 구분2, H411 | 5-10% |
| CAS: 37280-82-3 | Phosphated alkoxylated polymer 심한 눈 손상/자극성 구분2, H319 | 1-5% |
| CAS: 42978-66-5 EINECS: 256-032-2 | (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate 수생환경유해성-만성 구분2, H411 피부 부식성/자극성 구분2, H315; 심한 눈 손상/자극성 구분2, H319; 피부과민성 구분1, H317; 표적장기-1회노출 구분3, H335 | <1% |
| CAS: 48145-04-6 EINECS: 256-360-6 | 2-Phenoxyethyl Acrylate 수생환경유해성-만성 구분2, H411 피부과민성 구분1, H317 | <1% |

- **추가 정보:** 위해성 구분에 관한 표현은 제1 6 장을 참고하십시오.

4 응급조치 요령

- **응급조치요령 내용**
- **일반적정보:** 이제품에 의해 오염된 의상은 즉시제거한다.
- **흡입했을 때:** 신선한 공기를 쉼, 통증이 있을 때는 의료진의 도움을 구한다.
- **피부에 접촉했을 때:**
즉시물과비누로씻고잘헹군다.
피부가 계속해서 자극될 경우에는 의사를 방문한다.
- **눈에 들어갔을 때:**
흐르는 물에 눈을 몇분동안 씻어내고나서, 의사와 상담한다
즉시 의사의 도움을 구한다.
- **먹었을 때:** 물을 충분히 마시고 신선한 공기를 쉼. 즉시 의사의 도움을 구한다.
- **기타 의사의 주의사항:**
- **가장 중요한 급·만성 증상 및 영향** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **즉각적인 의료처리 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

- **소화제**
- **적절한 소화제:**
이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더큰 화재는 물을 분사
하거나알코올이함유된거품으로끈다.
- **부적절한 소화제:** 플레트용 물
- **본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성**
화재시 다음과 같이 방출될 수 있다.
일산화탄소 (CO)
산화질소 (NOx)
특정한 화재 시에는 다른 독성 물질의 혼적은 제외되지 않는다.
- **소방관에 대한 권고사항**
- **화재 진압 시착용할 보호구 및 예방조치:**
주변 환경의 공기에 좌우되지 않는 방독면착용한다.

(3 쪽에계속)

안전지침서

유럽경제공동체약관 91/155 에따라서

기압점: 2016.01.19

개정 2016.01.19

제품명: IJC255 UV Ink

· 추가 정보

(2 쪽부터계속)

오염된용기는물로냉각한다.
오염된방화수는따로 모아야 하고, 하수도로 흘러들게 하지말아야 한다.

6 누출 사고 시대처방법

- 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차



안전장비착용하고, 무방비의사람은격리시킨다.

- 환경 관련 예방조치:

제품이 하수도나 하천으로도달하지못하도록 한다.
하천이나하수도로유입되었을경우해당관청에보고한다.
하수도망/해수면위의물/지하수로도달하지않게한다.

- 밀폐 및 정화 방법과 소재:

액체가혼합된물질(모래, 구조토, 산성결합물, 일반결합물, 톱밥)에흡입되도록 한다.

항목 13에따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.

- 타 섹션 참조

안전관리에대한 정보는 제7 장을참고하시오.
개인보호장비에 대한 정보는 제8 장을참고하시오.
쓰레기처리에대한 정보는 제13 장을참고하시오.

7 취급 및 저장방법

- 취급:

- 안전 취급을 위한 예방조치

잘밀폐시킨통에서서늘하고건조하게보관한다.
열이나직사광선으로부터보호한다.
작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.

- 혼합위험성 등 안전 저장 조건

- 보관: Store in accordance with current national regulations.

- 안전한 저장 방법: 반드시 보온용기에보관한다.

- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보:

산화하거나산성물질과는함께보관하지마시오.
알칼리성(가성 솔루션)과는함께보관하지마시오.

- 보관 조건에 관한 추가적인 정보: 열이나직사광선으로부터보호한다.

- 구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

- 통제 변수

- 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 13048-33-4 Hexamethylene diacrylate | |
| WEEL (US) | 장기간의값: 1 mg/m ³ |
| | DSEN |

- 노출무영향수준

worker:

| | | |
|--|------|---|
| 13048-33-4 Hexamethylene diacrylate | | |
| 피부의 | DNEL | 2.77 mg/kg (-) (Long Term) |
| 흡입의 | DNEL | 24.48 mg/m ³ (-) (Long Term) |
| 57472-68-1 Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate | | |
| 피부의 | DNEL | 2.77 mg/kg (-) (Long Term) |
| 흡입의 | DNEL | 24.48 mg/m ³ (-) (Long Term) |
| 84170-74-1 Neopentyl Glycol Propoxylate esters with acrylic acid | | |
| 피부의 | DNEL | 3.33 mg/kg (-) (Long Term) |
| 흡입의 | DNEL | 11.75 mg/m ³ (-) (Long Term) |
| 75980-60-8 Phosphine Oxide,Diphenyl(2,4,6-tri-Methylbenzoyl)- | | |
| 피부의 | DNEL | 1 mg/kg (-) (Long Term) |

(4 쪽에계속)

안전지침서

유럽경제공동체약관 91/155 에따라서

기압점: 2016.01.19

개정 2016.01.19

제품명: IJC255 UV Ink

(3 쪽부터계속)

| | | |
|--|------|-----------------------------|
| 흡입의 | DNEL | 3.5 mg/m3 (-) (Long Term) |
| 42978-66-5 (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate | | |
| 피부의 | DNEL | 2.77 mg/kg (-) (Long Term) |
| 흡입의 | DNEL | 24.48 mg/m3 (-) (Long Term) |

· 추가정보:

The instructions and information provided by the manufacturer of the personal protective equipment on use, storage, maintenance and replacement must always be followed.

- 노출 통제
- 개인 보호구

· 일반적보호조치및위생조치:

- 더러워지거나 음료수가 묻은 옷은 즉시 탈의한다.
- 휴식전이나 작업이 끝날때마다 손을 씻는다.
- 눈과 피부와의 접촉은 피한다.
- 방호복은 따로 보관한다.
- 식료품, 음료수와 사료로부터 멀리 떨어져 두는 다.
- 호흡기 보호: 실내 환기가 잘된 장소에서는 필요없다.
- 손 보호:

| Type | Rubber | | | Nitrile | | Neoprene |
|--------------|------------|-----------|------------------------|------------|-----------|------------------------|
| | Single Use | Multi Use | Heavy Duty (Gauntlets) | Single Use | Multi Use | Heavy Duty (Gauntlets) |
| Preparation | X | Y | X | X | Y | X |
| Print Shop | | | | | | |
| Solvent Inks | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| UV Inks | X | X | X | Y | Y | Y |
| Reclaim | X | X | Y | X | X | Y |

Y = recommended X = not recommended

There is no one glove material or combination of materials that will give unlimited resistance to any individual or combination of chemicals. The selection of single or multi-use gloves is dependent upon the level of exposure.

The performance or effectiveness of the glove may be reduced by physical/chemical damage and poor maintenance. Always ensure that gloves are free from defects and that they are stored and used correctly.

Hands should be inspected on a regular basis for any signs of skin damage or inflammation

Gloves should be replaced regularly and if there is any sign of damage to the glove material.

Single use disposable nitrile gloves (short duration exposure of few minutes, or where only splashes likely). Not to be reused when removed.

Minimum 0.4mm thick neoprene or nitrile gloves (longer duration exposure or mechanical handling activities). To be replaced immediately when punctured or degraded.

Heavy duty unlined neoprene gloves (when using solvents). To be replaced immediately when punctured or degraded.

- 장갑재료의투과시간 정확한관통시간은보호장갑제조자에의하여인지되고, 준수되어야한다.
- 눈 보호: 콕조이는보안경
- 신체 보호:

Acrylates, like any other organic solvent, are skin and/or eye irritants. Since acrylates do not evaporate, they will remain on the skin or clothes for extended periods. This long term exposure, caused by the non volatility, can give rise to dermatitis. It is essential that the measures given above are always followed.

Protective work clothing; disposable overalls are preferable.

KR

(5 쪽에계속)

안전지침서

유럽경제공동체약관 91/155 에따라서

기압점: 2016.01.19

개정 2016.01.19

제품명: IJC255 UV Ink

(4 쪽부터계속)

9 물리화학적 특성

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|-------------------|--------|-----------|-------|------|--------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보 · 일반정보 · 외형 <table> <tr> <td>· 물리적 상태:</td><td>액체의</td></tr> <tr> <td>· 색:</td><td>제품 표시에 따름</td></tr> <tr> <td>· 냄새:</td><td>특색있는</td></tr> <tr> <td>· 후각역치</td><td>알맞지않다.</td></tr> </table> | | · 물리적 상태: | 액체의 | · 색: | 제품 표시에 따름 | · 냄새: | 특색있는 | · 후각역치 | 알맞지않다. |
| · 물리적 상태: | 액체의 | | | | | | | | |
| · 색: | 제품 표시에 따름 | | | | | | | | |
| · 냄새: | 특색있는 | | | | | | | | |
| · 후각역치 | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · pH: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 상태변화 <table> <tr> <td>· 녹는점/어는점:</td><td>맞지않는</td></tr> <tr> <td>· 초기 끓는점과 끓는점 범위:</td><td>109 °C</td></tr> </table> | · 녹는점/어는점: | 맞지않는 | · 초기 끓는점과 끓는점 범위: | 109 °C | | | | | |
| · 녹는점/어는점: | 맞지않는 | | | | | | | | |
| · 초기 끓는점과 끓는점 범위: | 109 °C | | | | | | | | |
| · 인화점: | 해당사항 없음. | | | | | | | | |
| · 인화성(고체, 기체): | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 점화온도: | Not applicable | | | | | | | | |
| · 분해 온도: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 자기점화: | 이제품은자연발화성이없다. | | | | | | | | |
| · 폭발위험: | 이제품은폭발위험성이없다 | | | | | | | | |
| · 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 <table> <tr> <td>· 아래로:</td><td>알맞지않다.</td></tr> <tr> <td>· 위로:</td><td>알맞지않다.</td></tr> </table> | · 아래로: | 알맞지않다. | · 위로: | 알맞지않다. | | | | | |
| · 아래로: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 위로: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 산화 특성 | Not determined | | | | | | | | |
| · 밀도 의경우 20 °C: | 1.19 g/cm ³ | | | | | | | | |
| · 비중: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 증기밀도: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 증발 속도: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 용해도: | | | | | | | | | |
| · 물: | 각각의경우에따라서는거의혼합할수없는 | | | | | | | | |
| · n 옥탄올/물 분배계수: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 점도: | Not determined | | | | | | | | |
| · 역학적: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 동점성: | 알맞지않다. | | | | | | | | |
| · 용매내용물 <table> <tr> <td>· 유기용매:</td><td>0.0 %</td></tr> </table> | · 유기용매: | 0.0 % | | | | | | | |
| · 유기용매: | 0.0 % | | | | | | | | |
| · 기타 정보 | 추가적인 정보가 존재하지 않습니다. | | | | | | | | |

10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- ~ 까지안전한: 50 °C
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

11 독성에 관한 정보

| | | |
|--|------|--------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> · 독성학적 영향에 대한 정보 · 급성 독성: | | |
| · LD/LC50-수치에 따른 분류: | | |
| 13048-33-4 Hexamethylene diacrylate | | |
| 구강의 | LD50 | > 3000 mg/kg (rat) |
| 피부의 | LD50 | >3000 mg/kg (rab) |
| 75980-60-8 Phosphine Oxide,Diphenyl(2,4,6-tri-Methylbenzoyl)- | | |
| 구강의 | LD50 | > 5000 mg/kg (rat) |

(6 쪽에계속)

안전지침서

유럽경제공동체약관 91/155 에따라서

기압점: 2016.01.19

개정 2016.01.19

제품명: IJC255 UV Ink

(5 쪽부터계속)

| | | |
|---|------|----------------------|
| 42978-66-5 (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate | | |
| 구강의 | LD50 | 6800 mg/kg (rat) |
| 피부의 | LD50 | >2000 mg/kg (Rabbit) |
| 48145-04-6 2-Phenoxyethyl Acrylate | | |
| 피부의 | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |

- **피부 부식성 또는 자극성:** 피부와점막을자극한다.
- **심한 눈 손상 또는 자극성:** 심각한안구상처의위험이있는강한자극
- **감각화:** 피부접촉을통하여감각화가가능성이있다.
- **다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보**
- **CMR-효과 (암 유발, 돌연변이성 그리고 생식 독성)**
- 생식 독성 구분2

12 환경에 미치는 영향

- 독성
- 수생독성:

| | |
|---|--|
| 13048-33-4 Hexamethylene diacrylate | |
| LC50/96 h | >1-10< mg/l (Fish) |
| EC/LC50 48 h | >1-10< mg/l (Daphnia) |
| EC/LC50 72 h | >1-10< mg/l (Algae) |
| EC50/72 h | 1-10 mg/l (Scenedesmus subspicatus) |
| 57472-68-1 Oxybis(methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate | |
| LC50/96 h | 1-10 mg/l (Brachydanio rerio) |
| EC50/48 h | 10-100 mg/l (Daphnia) |
| EC50/72 h | 10-100 mg/l (Aqu) |
| 84170-74-1 Neopentyl Glycol Propoxylate esters with acrylic acid | |
| LC50/96 h | 2.7 mg/l (Zebra fish) (OECD Test Guideline 203) |
| EC50/48 h | 37 mg/l (Daphnia) (OECD Test Guideline 202) |
| EC50/72 h | 11 mg/l (Algae) (OECD Test Guideline 201, Growth inhibition) |
| 75980-60-8 Phosphine Oxide,Diphenyl(2,4,6-tri-Methylbenzoyl)- | |
| LC50/96 h | 10 - 100 mg/l (Fish) |
| EC50 | > 500 mg/dm3 (Bacteria) |
| EC50/48 h | 1 - 10 mg/l (Daphnia) |
| EC50/72 h | 10 - 100 mg/l (Algae) |
| 42978-66-5 (1-methyl-1,2-ethanediyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethanediyl)] diacrylate | |
| LC50/96 h | 1-10 mg/l (Fish) |
| EC50/48 h | 10-100 mg/l (Daphnia) |

- **지속성 및 분해성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **환경 시스템에서의 행동:**
- **생물농축 잠재성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **토양내 이동성** 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- **추가적인 생태학 정보:**
- **일반 특징:**
일반적으로수질오염이되지않는다
이물질은환경오염물질들을함유하고있다.



지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다.

- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

KR

(7 쪽에계속)

안전지침서

유럽경제공동체약관 91/155 에따라서

기압점: 2016.01.19

개정 2016.01.19

제품명: IJC255 UV Ink

(6 쪽부터계속)

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고:



생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.

- 권고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.

14 운송에 필요한 정보

| | |
|---|---------------------|
| · 유엔 번호 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | 누락되다 |
| · UN 적정 선적명 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | 누락되다 |
| · 교통 위험 클래스 | |
| · ADR, ADN, IMDG, IATA | |
| · 등급 | 누락되다 |
| · 용기등급 | |
| · ADR, IMDG, IATA | 누락되다 |
| · 환경적 유해물질: | |
| · 해양오염물질: | 아니오 |
| · 이용자 특별 예방조치 | 해당사항 없음. |
| · MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른 벌크(bulk) 운송 | 해당사항 없음. |
| · 운 송/추가 정보: | 위에서언급한규정에해당하는위험물은없다 |
| · UN "모범 규제": | 누락되다 |

15 법적 규제현황

- 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

16 그 밖의 참고사항

이보고는우리지식에대한오늘날의상태에대하여평가하고있다, 하지만이보고서는생산특성에관한보증은기
술하지않았으며계약적인법률관계에기반을두고있지도않다

- 사 용 시 권 고 제 한

The product should not be used for any purpose other than that specified in Section 1.

- MSDS(물질보건안전자료) 책임 부서:

Product Safety Department - Fujifilm Speciality Ink Systems Limited

- 담당자: Elaine Campling BSc.(Hons) - Product Safety Manager

- 최초 작성일자: 2016.01.12

- 개정 횟수 및 최종 개정일자: 6 / 2016.01.19

- 약어와 두문자어:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association (IATA Dangerous Goods Regulation (DGR) 55th Edition 2014)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(8 쪽에계속)

안전지침서

유럽경제공동체약관 91/155 에따라서

기압점: 2016.01.19

개정 2016.01.19

제품명: IJC255 UV Ink

(7 쪽부터계속)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

피부 부식성/자극성 구분2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2

심한 눈 손상/자극성 구분1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1

심한 눈 손상/자극성 구분2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

심한 눈 손상/자극성 구분2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

피부과민성 구분1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

피부과민성 구분1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1

생식 독성 구분2: Reproductive toxicity, Hazard Category 2

표적장기-1회노출 구분3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

수생환경유해성-만성 구분2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2

수생환경유해성-만성 구분3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3