Xerox Nuvera® 144/157 EA and MX Production Systems

列印控制器

RIP

- Xerox® FreeFlow®列印伺服器
- 伺服器級處理器：
  —AMD® Opteron™科技
  —Sun® Solaris® 11 OS
- 3.0 GHz雙核心處理器，記憶體8 GB
- 19" 彩色平板顯示器（加裝）、USB 鍵盤、USB 滑鼠
- 資料流選購配件：
  —TIFF/PCL®5e 和 PCL6/ASCII-standard Adobe® PDF; Adobe PostScript® Level 3; 多頁TIFF; PPML; LCDS/Metacode; IPDS™ — 包括支援QR碼、True Type®字型（UTF-8）
- 連線能力：
  —乙太網路介面 (10/100BaseT；1 GB)

儲存

- 記憶體：8 GB (RAM)
- 硬碟：500 GB SATA
- DVD+RW 光碟機（CD 唯寫）
- 選購：1 TB SATA 磁碟機

安全性

- Solaris 11 OS
- 四種管理員可選擇的安全模式與層級
- 可針對各層級完全自訂設定檔
- 工作提交加密模式
- 機密列印模式（可限制頁面重印）
- IP 位址存取篩選功能
- 強力密碼支援
- 資料覆寫選項

列印提交驅動程式

- Microsoft® Windows®可達Windows 11
- Apple® Macintosh®可達macOS Monterey 12
- Sun Microsystems™ Solaris 2.6, 7.x, 8.x, 9.0, 10
- Linux® 2.x
- 網頁使用者介面

印表機模組

影像品質

- 1200 x 1200 dpi 解譯解析度
- 4800 x 600 dpi 列印解析度
- 半色調網屏：標準 125 lpi；選購強化線性網屏： 85、106、134、156 lpi
- 操作員可調整設定：深淺、對比、省碳設備
- 半導體磁刷技術 (Semi Conductive Magnetic Brush Technology，SCMB) 搭配乳化聚合 (EA) 碳粉
- Silicon/Teflon™熔著技術提供更清晰的半色調
- 雙束光柵輸出掃描器 (ROS)
- 列印路徑影像轉印及正反面定位功能(± 0.65 mm)

碳粉

- 每瓶重量為 4.1 kg 的 EA 碳粉可列印 210,000 次（每個系統 1 瓶，第 2 瓶為選購）
- 每瓶重量為 5 kg 的 MICR 碳粉可列印 90,000 次（每個系統 2 瓶）

列印速度

- 8.5 x 11"/A4單面列印速度為每分鐘144或157張
- 11 x 17"/A3單面列印速度為每分鐘72或78張

送紙及插頁選購配件

送紙及插頁模組*

- 4 個紙盤
- 每個模組容量共 5,800 張
- 真空空氣梭動送紙系統
- 可選購第二模組
- 紙盤 1：1,600張
  (140 x 210 mm 至 229 x 320 mm)
- 紙盤 2：3,100張
  (140 x 210 mm 至 229 x 320 mm)
- 紙盤 3 和 4：各 550張
  (182 x 203 mm 至 320 x 470 mm)

大幅面送紙及插頁模組*

- 2 個紙盤
- 每個模組容量共 3,200 張
- 真空空氣梭動送紙系統
- 可選購第二模組
- 紙盤 1：1,600張
  (182 x 203 mm 至 320 x 491 mm)
- 紙盤 2：1,600張
  (182 x 203 mm 至 320 x 491 mm)

EA 適用紙張

- 非塗佈紙：44 至 300 gsm
- 塗佈紙：90 至 300 gsm

MICR 適用紙張

- 非塗佈紙：52 至 300 gsm
- 塗佈紙：90 至 140 gsm

*張數以 75 gsm 的紙張為準

xerox™

Xerox Nuvera® 144/157 EA and MX Production Systems

整紙模組

- 後製處理模組具備下列特色：
  —出色的堆紙品質
  —紙張平坦，可提高裝訂撿集選購配件（手冊裝訂機、膠裝封面裝訂機、堆紙器等）的穩定度
  —可依個別紙張類型自動調整
  —作為標準配置用於所有基本裝訂撿集機和後處理連結模組配置

XEROX® PRODUCTION STACKER*

最大堆紙容量

- 2,850/2,600張（含堆紙器推車套件）
- 採用重疊堆紙設計，單次最高可處理 2,850張紙張，完全不中斷
- 執行中卸載（每台裝置一個）功能，持續生產不間斷
- 上方承接盤：250 張（80 gsm）
- Xerox® DS3500 堆疊器：3,500張(單個)（80 gsm）、7,000張(雙個)（80 gsm）、350.5 mm
- 紙張尺寸：
  - 上方承接盤：139.7 x 210 mm 至 320 x 491 mm
  - 旋轉手送紙盤：177.8 x 203.2 mm 至 320 x 364 mm
  - 無旋轉手送紙盤：139.7 x 203.2 mm 至 320 x 491 mm
  - 堆紙器：177.8 x 203.2 mm 至 320 x 491 mm
- 特殊紙張： 無碳紙、標籤、NeverTear、預印的平版印刷成品
- 相容：Xerox Nuvera® 144/157 EA and MX
- 每次配置的最大堆紙器數量：3
- 選購堆紙器推車

電力需求

- 187~240 VAC（額定）、50 Amp、50/60 Hz 線路服務
- 有關電源需求，請參閱安裝計畫指南

環境要求

- 溫度：10 ˚ C 至 31 ˚ C
- 相對濕度：15% 至 85%；最大濕球溫度 25˚ C
- 執行模式熱排放: 取決於配置; 參閱安裝計畫指南

機體特色

送紙及插頁模組			
寬度	長度	高度	重量
805 mm	711.2 mm	1,133 mm	192 kg
列印引擎			
寬度	長度	高度	重量
1,092.2 mm	737 mm	1,565 mm	359.7 kg**
整紙模組			
寬度	長度	高度	重量
381 mm	711.2 mm	1,054 mm	76.2 kg
Xerox® Production Stacker			
寬度	長度	高度	重量
889 mm	768.4 mm	1,133 mm	241.3 kg

*張數以75 gsm 的紙張為準
**已裝入耗材

有關更多資訊，請瀏覽 www.xerox.com。

備註：部分型號或功能僅能在所選的國家使用。

© 2022 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox®、Xerox Nuvera®和FreeFlow®是Xerox Corporation在美國和/或其他國家的商標。

xerox™

台灣富士軟片資訊股份有限公司

授權販售者

FUJIFILM Business Innovation Taiwan Co., Ltd.
營業本部地址：台北市敦化北路88號7樓
營業本部電話：(02)2731-9099

fujifilm.com/fbtw

保留因技術改進而更改本冊所述之內容、機器外觀和規格參數且不另行通知的權利。

商標 FUJIFILM 與 FUJIFILM LOGO 為 FUJIFILM Corporation 的註冊商標或商標。Adobe、Adobe商標、Adobe PDF、PostScript 和 PostScript 商標是 Adobe 在美國和/或其他國家的註冊商標或商標。Microsoft 和 Windows 是 Microsoft 公司集團的商標。本冊所述之全部產品名稱及公司名稱皆為其所屬公司之商標或註冊商標。

此記載截至2022年9月為止的內容。 PIC-0219 TW (2209)